

**AGENTE DESENCOFRANTE, NO TOXICO, EN EMULSION ACUOSA**

**DESCRIPCION**

SM DESENCOFRANTE evita la adherencia del hormigón o del mortero a los encofrados. Se suministra listo al uso, y esta exento de disolventes, no es tóxico. Formulado a partir de aceites minerales y aditivos emulgentes.

**USOS**

SM DESENCOFRANTE se puede utilizar en cualquier tipo de encofrado, no absorbente: acero, plástico,....

**VENTAJAS**

El uso de SM DESENCOFRANTE proporciona las siguientes ventajas:

- No tóxico.
- Impide la adherencia del hormigón ó mortero sobre los encofrados, disminuye el desgaste, con el consiguiente ahorro de mano de obra.
- No mancha el hormigón, y permite la aplicación de pinturas posteriormente.
- Favorece la disminución de burbujas de aire al vibrar.
- Económico dado su alto rendimiento.

**DATOS TECNICOS**

Tipo: Emulsión acuosa.

Aspecto: Líquido blanco lechoso.

Densidad: 1.00 Kg/l. Aproximado.

PH: aprox. 8

Condiciones de almacenamiento: al resguardo de heladas.

Conservación: 1 año desde fecha de fabricación en envase original cerrado.

Presentación: Garrafa de 25 Kg. y bidón de 1000 Kg.

Consumo: 30-50 m<sup>2</sup>/l. (dependiendo del encofrado)

**MODO DE EMPLEO**

Se suministra listo para su empleo, homogeneizar previamente agitando.

Aplicar sobre los encofrados secos y limpios con brocha, rodillo, pulverizador... uniformemente. Dejar secar de 20 a 40 minutos antes de verter el hormigón.

Limpieza de herramientas: inmediatamente después de utilizar, con agua.

**INDICACIONES**

Puede aplicarse a los encofrados varios días antes de ser utilizados, ya que su eficacia perdura.

SM DESENCOFRANTE; no es tóxico y esta exento de disolventes.

Almacenar bajo cubierto.

Evitar el contacto prolongado con la piel y salpicaduras en los ojos. De producirse lavar con agua abundante.